

DECORA VEL

Veladura universal para crear efectos decorativos sofisticados. Semitransparente Mate



FICHA TÉCNICA E INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Veladura universal para tinter con Decora Colors.
- Ideal para crear efectos decorativos semitransparentes.
- Acabado para interior y exterior, mate y lavable.
- Tiempo de secado lento para mayor tiempo de trabajo y fácil aplicación.
- Excelente adhesión a todos los soportes preparados previamente con la imprimación PreDecora Textura.
- Efecto decorativo con aguas semitransparentes con efecto difuminado.

INDICACIONES

Adecuado para todo tipo de enlucidos, cartón-yeso, morteros de cal incluso sobre superficies pintadas en interior y exterior.

RECOMENDACIONES

Decora Vel se puede aplicar sobre metal, madera, vidrio, plástico y otras superficies; en estos casos se debe preparar las superficies con las imprimaciones adecuadas.

MODO DE EMPLEO

Decora Vel se suministra en color blanco tintable. Tinter con los colorantes naturales Decora Colors. Seguir las indicaciones de la ficha técnica del colorante para lograr el color deseado.

Los colores estándar se obtienen con los siguientes ratios de mezcla:

DECORA VEL		COLORES		
		CLAROS	MEDIOS	INTENSOS
Envases	1 L	5 ml	10 ml	15 ml
Envases	5 L	25 ml	50 ml	75 ml

Se pueden lograr diferentes tonos y colores a los mostrados en las cartas de colores cambiando los ratios de mezcla y mezclando los colorantes entre sí.

Para exterior, asegurarse de escoger un colorante de Decora Colors apto para exterior.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre revocos, enlucidos curados, superficies finas y saneadas, uniformes, secas y limpias libres de moho y hongos, aplicar una o dos capas de la imprimación PreDecora Fondo, tintada con el mismo color que utilizaremos para el Decora Vel, con rodillo de pelo corto. Se recomienda añadir más tinte a la imprimación para lograr el mismo tono. En superficies irregulares reparar con masillas o morteros adecuados.

APLICACIÓN

Aplicar el producto en una sola capa, sin diluir, con una brocha plana para pinturas al agua de 5, 7 ó 10 cm. Realizar trazos cruzados e irregulares para que confiera el acabado difuminado deseado. El producto se puede aplicar con movimientos circulares con una manopla aplicadora de veladuras impregnada de Decora Vel para lograr un efecto difuminado más suave.

PROTECCIÓN

Para realzar el acabado y reforzar su resistencia, aplicar el barniz incoloro PostDecora (mate y satinado para interior; y brillo para interior/exterior)

DATOS TÉCNICOS

Temperatura	Aplicar entre 5 y 35°C.
Humedad relativa máx.	80%
Secado	4-6 horas
Rendimiento	8-10 m ² /L. aprox.
Limpieza de material	Agua.
Almacenamiento	En lugares secos, frescos y sin exposición directa a la luz. Aplicar preferentemente antes de 12 meses después de su fabricación.
Mantenimiento	Renovación de la capa externa según desgaste.
Envases	1 y 5 L.

NORMAS DE SEGURIDAD

En caso de contacto con los ojos enjuagárselos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y solicitar la atención médica inmediatamente; para la piel, lavar bien con agua y jabón. Si se siente dificultad para respirar, salir del área para buscar aire fresco. Si la dificultad persiste, solicitar la atención médica inmediatamente. Si se ingiere, solicitar la atención médica inmediatamente. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consultar la Ficha de Seguridad.

La presente información reemplaza las anteriores relativas al mismo producto. Está basado en la experiencia objetiva de resultados. Los consejos suministrados son referentes a trabajos de mantenimiento de superficies, por lo que no pueden dar una descripción apropiada de la naturaleza y estado a fondo de la pintura. Se recomienda antes de cualquier aplicación, realizar pruebas de ensayo o consultar con nuestro departamento técnico la aplicación más adecuada.

Decora Vel es un producto de la gama Kimiks.

Distribuido por:

Pentol Productos, S.L.

Polígono Molí d'en Xec, 1 • 08291 Ripollet (Barcelona)

Atención al cliente: 902 199 361 • info@pentol.es • www.pentol.es