



DECORA PINTURA MINERAL

*Pintura mineral a base de "grasello de cal",
transpirable, con acción anti-microbial y anti-moho*



CARACTERÍSTICAS

- Pintura a base de "grasello de cal" para tinter con Decora Colors y lograr un acabado de una belleza natural exquisita con aspecto mate y aguas naturales claro-oscuro.
- Transpirable con acción anti-microbial y anti-moho.
- Mezcla de agentes naturales con aditivos específicos que lo hacen respetuoso con el ambiente y fácil de usar sobre cualquier superficie.
- Excelente adhesión a todos los soportes preparados con la imprimación PreDecora Textura.

INDICACIONES

Adecuado para todo tipo de enlucidos, cartón-yeso, morteros de cal incluso sobre superficies pintadas en interior y exterior.

Ideal para la rehabilitación de edificios clásicos y obras nuevas de modernas estructuras y parámetros con diseños arquitectónicos. Logra un acabado rústico y natural conservando la estética de las técnicas de decoración tradicional.

· DATOS TÉCNICOS	
Temperatura	Aplicar entre 5 y 35°C.
Humedad relativa máx.	80%
Rendimiento	6 a 7 m ² /kg por capa
Secado	6-8 horas
Limpieza de material	Agua
Almacenamiento	En lugares secos, frescos y sin exposición directa a la luz. Aplicar preferentemente antes de 12 meses después de su fabricación.
Mantenimiento	Renovación de la capa externa según desgaste
Envases	5 kg y 20 kg

RECOMENDACIONES

Adecuado para la aplicación en zonas que requieran alta transpirabilidad. Aplicar preferentemente antes de 12 meses después de su fabricación.

Realice siempre una prueba previa para comprobar los procesos, acabados y resultados. Consulte más información del producto disponible en www.kimiks.com

MODO DE EMPLEO

Decora Pintura Mineral se suministra en color blanco tintable. Tinter con los colorantes naturales Decora Colors. Seguir las indicaciones de la ficha técnica del colorante y de las cartas de colores para lograr el color deseado.

Los colores estándar se obtienen con los siguientes ratios de mezcla:

DECORA PINTURA MINERAL	COLORES		
	CLAROS	MEDIOS	INTENSOS
Envases 5 kg	50 ml	100 ml	150 ml
Envases 20 kg	200 ml	400 ml	600 ml

Se pueden lograr diferentes tonos y colores a los mostrados en las cartas de colores cambiando los ratios de mezcla y mezclando los colorantes entre sí. Debido a la formulación específica de Decora Pintura Mineral pueden ocurrir pequeñas diferencias en los tonos. Para exterior asegurarse de escoger un colorante de Decora Colors apto para exterior.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre revocos, enlucidos curados, superficies finas y saneadas, uniformes, secas y limpias libres de moho y hongos, aplicar una o dos capas de la imprimación PreDecora Textura, diluida al 20-30% con agua, con

un rodillo de pelo corto. En superficies irregulares reparar antes con masillas o morteros adecuados.

APLICACIÓN

- **1ª capa:** Una vez obtenido el color homogéneo, aplicar diluido al 15-20% con agua, realizando trazos cruzados irregulares con una brocha plana ancha.
- **2ª capa:** Después de dejar secar 6-8 horas, aplicar la segunda capa de la misma forma para crear las formas y el patrón decorativo deseado.
- Si se desea un acabado uniforme, sin aguas, diluir al 15-20% con agua y aplicar con rodillo de pelo corto o incluso con pistola a la dilución adecuada para su pulverizado.
- Para lograr un efecto semitransparente, tipo veladura, se puede diluir con más porcentaje de agua en las diferentes capas (1ª capa al 20%; 2ª al 40%; 3ª al 100%). La combinación de diferentes tonos y colores puede potenciar el efecto decorativo.

PROTECCIÓN

Para realzar el acabado y lograr una protección contra el agua, aplicar PostDecora Protect con una esponja sintética o una manopla encima del acabado. PostDecora Protect se puede tintar con Decora Colors para lograr un efecto decorativo envejecido determinado.

NORMAS DE SEGURIDAD

CONTIENE HIDRÓXIDO CÁLCICO - Irrita los ojos y la piel. Riesgo de lesiones oculares graves. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Usen protección para los ojos/la cara. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consultar la Ficha de Seguridad.

La presente información reemplaza las anteriores relativas al mismo producto. Está basado en la experiencia objetiva de resultados. Los consejos suministrados son referentes a trabajos de mantenimiento de superficies, por lo que no pueden dar una descripción apropiada de la naturaleza y estado a fondo de la pintura. Se recomienda antes de cualquier aplicación, realizar pruebas de ensayo o consultar con nuestro departamento técnico la aplicación más adecuada.