



KIMIKS® POST-DECORA



**Protector incoloro para superficies,
pinturas y acabados decorativos**

CARACTERÍSTICAS

- Protector incoloro de acabado con base de resinas acrílicas en fase acuosa, para reforzar la resistencia de superficies, pinturas y acabados decorativos.
- Kimiks Post-Decora es un producto muy transparente y sin olor. No amarillea.
- Disponible en cuatro acabados: Mate/superficies porosas, Satinado/superficies lisas, Protect/superficies minerales-cal y Antigraffiti/capa sacrificada, para interior/exterior.
- Presenta un acabado muy resistente después de su fraguado total. Crea una micropelícula hidrófuga y resistente a la intemperie. Resiste los productos de limpieza y detergentes neutros.

INDICACIONES

Su aspecto altamente transparente logra un efecto decorativo excelente para la protección de paredes, muebles, carpintería, molduras, paneles, columnas, objetos, ornamentos...
No transitable.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la aplicación especialmente sobre tonos claros y pasteles, sobre tonos intensos pueden aparecer trazos blanquecinos. Realizar siempre una prueba.

Tintado: es posible la mezcla con tintes universales o tierras para lograr efectos o tonalidades semitransparentes (máx. 3%).

Verificar antes de la aplicación la ausencia de suciedad, de taninos solubles al agua y de nicotina sobre el soporte a tratar, así como la compatibilidad con productos al agua.

APLICACIÓN

Remove bien el contenido del envase antes de usar. Producto preparado para su uso. No requiere dilución, sólo en la primera capa se puede añadir un 2% con agua.

Kimiks Post-Decora se puede aplicar preferiblemente con rodillo o pistola para barnices y lacas en fase acuosa. También puede aplicarse con brocha para barnices acuosos. Se recomienda dar una o dos capas cruzadas en interior y tres capas en exterior, según la porosidad y el relieve del soporte.

Durante la aplicación verificar frecuentemente a contraluz que se esté recubriendo la totalidad de la superficie.

Dejar secar 2 horas entre capa y capa de Kimiks Post-Decora. No es necesario lijar entre capas. Siempre realice una prueba previa para comprobar los procesos, acabados y resultados.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura	Aplicar entre 5 y 30°C
Humedad relativa máx.	60 - 70%
Rendimiento	8 a 10 m ² /L
Secado	Repintable a las 2 horas. Secado al tacto 30 minutos
Limpieza de material	Agua
Mantenimiento	Lijar y sanear la superficie con lija fina y aplicar una o dos capas de Post-Decora a toda la superficie a tratar
Envases	1 L y 2,5 L
Acabados	Mate, Satinado, Protect y Antigraffiti
Seguridad	Referirse a la ficha de seguridad y a los textos del envase, conformes a la legislación vigente

La presente información reemplaza las anteriores relativas al mismo producto. Está basado en la experiencia objetiva de resultados. Los consejos suministrados son referentes a trabajos de mantenimiento de superficies, por lo que no pueden dar una descripción apropiada de la naturaleza y estado a fondo de la pintura. Se recomienda antes de cualquier aplicación, realizar pruebas de ensayo o consultar con nuestro departamento técnico la aplicación más adecuada.