



KIMIKS® TERRA-GRAFFITI



Protección incolora antigraffiti para hormigón y cemento.

PROPIEDADES

Solución antigraffiti, que permite su eliminación sin utilizar decapantes ni productos abrasivos que pueden dañar las superficies y el entorno. Kimiks Terra-Graffiti es una protección transpirable contra grafitis para hormigón y superficies cementosas, con o sin recubrimientos anteriores, que facilita su eliminación y reaplicación puntual sin alterar el color o apariencia del acabado. Ideal para proteger los acabados decorativos Terra Aqua.

DESTINACIÓN

Ideal para la protección antigraffiti de superficies cementosas y de hormigón, así como la mayoría de superficies de construcción, porosas o densas. Kimiks Terra-Graffiti permite la eliminación rápida de grafitis. Adecuado para todo tipo de parámetros verticales: muros y elementos de hormigón y cemento, bloques y placas de hormigón prefabricado, mobiliario urbano, columnas y estructuras. También puede aplicarse sobre piedra, revocos cementosos, ladrillo y otras superficies de albañilería y construcción.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura	Aplicar entre +10°C y +30°C
Rendimiento	4-6 m ² /L por capa según soporte
Humedad relativa máxima	80%
Repintado	20/30 minutos
Secado	2 horas aprox.
Limpieza de material	Agua
Envases	1 litro y 5 litros
Seguridad	Referirse a la ficha de seguridad y a los textos del envase, conforme a la legislación vigente

RECOMENDACIONES

Kimiks Terra-Graffiti es un producto diseñado para ser aplicado en zonas susceptibles de ser atacadas por grafitis. Debido a la gran variedad de sustratos y pinturas o marcadores utilizados para grafitis, no se puede garantizar la efectividad en todos los casos. Para facilitar la eliminación de sombras, en fondos absorbentes puede requerir la aplicación de 3 ó 4 capas y/o utilización de decapantes químicos. Consulte la ficha técnica de los productos antes de utilizar.

MODO DE EMPLEO

Producto preparado para su uso.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El hormigón nuevo debe estar limpio y seco y dejarse fraguar un mínimo de 28 días. En superficies viejas o pintadas se requiere eliminar todas las manchas, polvo y restos de cemento, aceite, eflorescencias o cualquier contaminación de productos aplicados anteriormente con el producto Kimiks Terra-Net. Eliminar las pinturas, grafitis o recubrimientos anteriores en mal estado, si existieran, con la ayuda de decapantes o sistemas mecánicos. Las pinturas envejecidas pueden requerir la aplicación de una nueva mano de pintura (consúltenos para más información).

APLICACIÓN

Preparado para su uso. Remover antes y durante la aplicación. Dar la primera mano de Kimiks Terra-Graffiti con brocha ancha, esponja aplicadora tipo pad, rodillo o a pistola. Dejar secar 20/30 minutos y aplicar sucesivas manos de la misma forma hasta la saturación del soporte. Se recomienda un mínimo de dos manos. Sucesivas manos pueden ser necesarias en soportes muy absorbentes y cuando se requiera máxima protección contra marcadores de tinta. Una vez aplicado, compruebe a contraluz que la película

existente es uniforme. Algunas superficies requieren hasta 4 manos de aplicación. La aplicación sobre superficies húmedas o en contacto con agua durante su secado puede provocar velados blanquecinos sobre la superficie.

Siempre realizar una prueba previa para comprobar la compatibilidad del soporte, procesos y acabados.

ELIMINACIÓN DE GRAFITIS

Mojar de arriba a abajo con agua caliente a presión, a 80° C de temperatura, y enjuagar con agua abundante. Las sombras y residuos de las marcas de pintura en algunas superficies pueden requerir métodos de decapado químico para su total eliminación. Si no se dispone de agua caliente a presión, se puede utilizar decapantes químicos y/o cepillado con agua fría como alternativa.

Cuando la superficie esté seca, volver a aplicar Kimiks Terra-Graffiti en las zonas que lo requieran.

MANTENIMIENTO

Dependiendo de la exposición de la superficie protegida y no atacada por grafitis, puede requerir la reaplicación de Kimiks Terra-Graffiti en un determinado periodo de tiempo. Para aplicar de nuevo la protección, primero lavar la superficie con agua caliente a presión y dejar secar. Una vez seco, aplicar de nuevo Kimiks Terra-Graffiti para restaurar la protección. Las superficies protegidas pueden conservarse limpias utilizando agua fría y detergentes suaves.

La presente información reemplaza las anteriores relativas al mismo producto. Está basado en la experiencia objetiva de resultados. Los consejos suministrados son referentes a trabajos de mantenimiento de superficies, por lo que no pueden dar una descripción apropiada de la naturaleza y estado a fondo de la pintura. Se recomienda antes de cualquier aplicación, realizar pruebas de ensayo o consultar con nuestro departamento técnico la aplicación más adecuada.