



KIMIKS® WOOD-OLJE 2

Acabado brillante intenso para maderas tropicales tratadas previamente con Kimiks Wood-Olje 1



PROPIEDADES

- Tratamiento de acabado para maderas previamente tratadas con Kimiks Wood-Olje 1.
- Preserva la madera manteniendo el aspecto brillante.
- Fácil mantenimiento en maderas muy expuestas.
- Kimiks Wood-Olje 2 es extremadamente flexible, transparente, duro y resistente.
- Forma una película resistente al agua y protectora contra ambientes agresivos.
- No se cuartea ni se desprende de la superficie.

DESTINACIÓN

- Kimiks Wood-Olje 2 es ideal como acabado para las maderas tropicales.
- También se puede aplicar sobre otros tipos de madera preparada previamente.
- Para uso marino, en zonas no transitables y en ambientes climáticos extremos.
- Aplicación directa sobre la madera, nueva o restaurada, tratada previamente con Kimiks Wood-Olje 1.
- Se puede aplicar en todos los elementos verticales, tanto en exterior como en interior: cabinas y pasamanos de barcos, pérgolas, mobiliario exterior/interior, vallas, puertas, vigas, barandillas, marquesinas, ventanas y carpintería.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura	Aplicar entre +12°C y +35°C
Rendimiento	12 m ² /L cada mano
Secado	12 - 24 horas
Limpieza de material	White Spirit
Envases	1, 2,5 y 20 litros
Almacenamiento	En envases herméticos de metal o cristal. No exponer a temperaturas altas
Seguridad	Referirse a la ficha de seguridad y a los textos del envase, conformes a la legislación vigente

RECOMENDACIONES

La madera debe estar bien seca y previamente tratada con Kimiks Wood-Olje 1. El sistema Kimiks Wood-Olje 1 & 2 facilita la restauración y conservación de la madera. Realizar siempre una prueba previa para comprobar los procesos, acabados y resultados. Solicite y consulte la ficha técnica a su distribuidor antes de la primera aplicación.

MATERIAL DE APLICACIÓN

Brocha para pinturas o barnices al disolvente, rodillo o almohadilla.

MODO DE EMPLEO

Producto preparado para su uso.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La madera debe estar seca y previamente tratada con Kimiks Wood-Olje 1 (dejar secar un día con clima cálido antes de aplicar Kimiks Wood-Olje 2, humedad máxima de la madera 18%). No requiere lijado previo ni posterior a la primera capa o siguientes.

APLICACIÓN

Proceder con la primera mano sobre la superficie con Kimiks Wood-Olje 2 y dejar secar 8 horas entre capas para aplicar las sucesivas. Limpiar rápidamente los goteos antes de que sequen. No requiere lijar entre capas. En primeras aplicaciones se recomiendan cinco capas. No aplicar con humedad alta o a última hora de la tarde. Dejar secar todo el sistema 3 ó 4 días antes de poner la embarcación en servicio.

MANTENIMIENTO

Realizar inspecciones estacionalmente para comprobar el estado de la protección. En ambientes salinos lavar regularmente la superficie con agua dulce. El mantenimiento será necesario cuando la madera haya perdido el aspecto brillante de Kimiks Wood-Olje 2. En este caso, tan sólo se requieren una o dos manos de Kimiks Wood-Olje 2 para restaurar la protección. Las superficies donde se ha aplicado antes Kimiks Wood-Olje 2 requerirán un mantenimiento más o menos continuado dependiendo del grado de exposición y el tipo de madera. Kimiks Wood-Olje 2 facilita el mantenimiento al no cuartearse ni pelarse cuando se degrada y no precisa preparaciones costosas. Antes de aplicar nuevas capas de mantenimiento matizar la superficie con papel fino de lija 00, tipo carrocería, impregnado con Kimiks Wood-Olje 1 y seguidamente pasar un trapo sin pelusa o papel absorbente. Dejar secar de un día para otro y proceder a aplicar la nueva capa de mantenimiento siguiendo las mismas instrucciones de aplicación. 1 o 2 manos serán suficientes para restaurar el aspecto inicial del Kimiks Wood-Olje 2. Se pueden realizar aplicaciones de mantenimiento parciales, por zonas que lo requieran. Trabajar por zonas acotadas. Las superficies horizontales y más expuestas requerirán mantenimientos más continuados.

Las maderas que no se han mantenido correctamente y han perdido su aspecto original se deben restaurar desde el principio con Kimiks Wood-Olje 1 antes de proceder con la aplicación del Kimiks Wood-Olje 2.

La presente información reemplaza las anteriores relativas al mismo producto. Está basado en la experiencia objetiva de resultados. Los consejos suministrados son referentes a trabajos de mantenimiento de superficies, por lo que no pueden dar una descripción apropiada de la naturaleza y estado a fondo de la pintura. Se recomienda antes de cualquier aplicación, realizar pruebas de ensayo o consultar con nuestro departamento técnico la aplicación más adecuada.